

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC

Số: 1168/BVĐHYD-VTTB

V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp linh kiện theo máy, công cụ dụng cụ lần 3 năm 2023 theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp linh kiện theo máy, công cụ dụng cụ lần 3 năm 2023.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực
4. Loại hợp đồng: Theo đơn giá cố định
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược TP HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: Tối thiểu 06 tháng
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 10 giờ, ngày 15/9/2023
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Vật tư thiết bị, Tầng 4, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP HCM.

Người liên hệ: Nguyễn Thị Thảo Nhân Số điện thoại: 028.3952.5239

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).


Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J19-035-nttnhan) (2).



BM: CVĐT.01(1)

 **K. GIÁM ĐỐC**
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Tấn

DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Kim truyền tĩnh mạch qua xương các cỡ	Kim truyền tĩnh mạch qua xương - Kim 15G, dài 15 → 45mm - 01 dây nối, có góc 90 độ, không pyrogenic, không DEHP, không latex - 01 vòng đeo tay ghi thời gian và ngày thực hiện - 01 đồ hủy vật sắc nhọn - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cái	15
2	Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 576 x 270 x 100mm (±05%)	Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng (Liquid Crystal polymer) - Kích thước: 576 x 270 x 100mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	4
3	Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 596 x 321 x 100mm (±05%)	Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 596 x 321 x 100mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	2
4	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ, 503 x 186 x 132mm (±05%)	Khay chuyên dụng ngâm dụng cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Thành phần: Polypropylene trắng thủy tinh - Kích thước: 503 x 186 x 132mm (±05%) - Chịu được nhiệt: ≥ 134°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	cái	7
5	Khay ngâm khử khuẩn dụng cụ, 740 x 220 x 132mm (±05%)	Khay chuyên dụng ngâm dụng cụ để làm sạch hoặc khử khuẩn mức độ cao - Thành phần: Polypropylene trắng thủy tinh - Kích thước: 740 x 220 x 132mm (±05%) - Chịu được nhiệt: ≥ 134°C - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	cái	5
6	Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 600 x 200 x 50mm (±05%)	Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 600 x 200 x 50mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H2O2, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	9
7	Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 300 x 200 x 50mm (±05%)	Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 300 x 200 x 50mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H2O2, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	4
8	Khay đựng dụng cụ nội soi, cỡ 450 x 200 x 50mm	Khay đựng dụng cụ nội soi - Chất liệu: polymer tinh thể lỏng - Kích thước: 450 x 200 x 50mm (±05%) - Khay đựng 2 bề mặt có các lỗ giúp khuếch tán chất tiệt khuẩn - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H2O2, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	4
9	Tấm lót khay, các cỡ	Tấm lót khay bảo vệ dụng cụ phẫu thuật nội soi - Chất liệu: silicone - Kích thước: 270 x 190mm, 430 x 190mm, 580 x 190mm, 546 x 254mm, (± 05%) - Tương thích với tiệt khuẩn bằng H2O2, hơi nước và Ethylene Oxide (EO) - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	23

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
10	Dây thắt mạch máu	Dây thắt mạch máu - Chất liệu: cao su không chứa latex, không chứa chất gây dị ứng, đàn hồi tốt - Kích thước: rộng khoảng 2.5 → 3.0cm, dài khoảng 40 → 50cm. - Tiêu chuẩn: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cái	3028
11	Khung tập đi có bánh xe	Khung tập đi có bánh xe - Chất liệu: Khung ống nhôm sơn tĩnh điện với đầu mút cao su. - Đường kính ống nhôm: 2.5cm, (± 05%) - Tay cầm: PVC hoặc SBR có sần - Xà ngang: thép sơn tĩnh điện màu đen - Khả năng chịu lực khoảng 113 → 115kg - Kích thước/đường kính/ thể tích: Chiều rộng khung khoảng 45 → 47cm, chiều dài trước - sau khung khoảng 50 → 51cm, chiều cao khung khoảng 81 → 94cm, bánh trước khoảng 12 → 13cm - Trọng lượng khoảng 4 → 8kg	Cái	151
12	Nặng tập đi	Nặng tập đi - Khung ống hợp kim nhôm, đệm tay, báng tay - Khả năng chịu được khối lượng: ≥ 720kg - Kích thước cho người lớn, thanh niên và trẻ em: Người lớn, điều chỉnh độ cao từ 132- 152.4cm Thanh niên, điều chỉnh độ cao từ 111- 132cm Trẻ em, điều chỉnh độ cao từ 94 -114cm	Cái	160
13	Dây nối lấy thuốc dùng với máy bơm cân quang	Dây nối lấy thuốc dùng với máy bơm cân quang - Chất liệu: PUR, PVC (không chứa DEHP và cao su) - Chịu được áp lực: ≥ 20 bar - Cấu tạo: gồm 1 đầu thiết kế xoắn vặn có nắp bảo vệ, 1 đầu có 3 nhánh lấy thuốc với bộ lọc khí có nắp bảo vệ, trên dây có bộ lọc cận với van 1 chiều và 1 cảm biến áp suất - Tương thích với máy bơm cân quang Ulrichinject CT motion - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE	Cái	600
14	Dây nối dùng với dây lấy thuốc, dài 2.5m	Dây nối dùng với dây lấy thuốc cho máy bơm tiêm cân quang - Chất liệu: PUR, PVC (không chứa DEHP và cao su) - Chiều dài dây: ≥ 2.5m - Chịu được áp lực: ≥ 20 bar - Cấu tạo: gồm 1 đầu male dạng luer lock với van 1 chiều có nắp bảo vệ, 1 đầu female luer lock có nắp bảo vệ, van 1 chiều thứ 2 được tích hợp trên dây, thiết kế van tự đóng - Tương thích với dây nối lấy thuốc dùng cho máy bơm cân quang Ulrichinject CT motion - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng ISO/CE	Cái	360
15	Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật, dài 3.5m ± 0.1m	Dây hút dịch dùng trong phẫu thuật - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt, đầu nối bằng nhựa PVC mềm dẻo - Chiều dài dây: 3.5 ± 0.1m, đầu nối dài 40 ± 2 mm - Đường kính ngoài: 10 ± 1mm - Đường kính trong: 8 ± 1mm - Đường kính đầu nối miệng trong: 9 ± 1 mm. - Đường kính đầu nối miệng ngoài: 14 ± 1 mm - Tiệt khuẩn - Tiêu chuẩn chất lượng: TCCS	Cái	38974
16	Dây hút dịch, đường kính 6mm	Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC trong suốt - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. - Đường kính 6mm, dài 40 m, (± 05%) - Tương thích với các hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Mét	2700
17	Dây hút dịch, đường kính 8mm	Dây hút dịch - Chất liệu: nhựa PVC nguyên chất, trắng trong - Đặc điểm: Ống dây dẻo, không bị rò rỉ, vừa đủ cứng để không bị bẹp khi hút dịch. - Đường kính 8mm, dài 40 m, (± 05%) - Tương thích với các hệ thống hút tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO	Mét	38740

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
18	Giấy in kích thước 63mmx30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC	Giấy in: - Chất liệu: làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn ECHA, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp đất sét đặc biệt và phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt in rõ nét - Kích cỡ: 63mm x 30m - Độ dày khoảng 58 ± 4micron/tờ, nặng 56 ± 4 g/m² - Đặc tính: In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt quãng), đường kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxC tại Bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cuộn	3380
19	Giấy in kích thước 110mm x 20m, sử dụng cho máy in nhiệt trắng đen hãng Sony	Giấy in dùng cho máy siêu âm trắng đen - Chất liệu: PP - Kích thước: 110mm x 20m - Chống nhiệt và chống ẩm. - Giấy có 5 lớp - Bề mặt chống tích điện - Tương thích với máy in nhiệt trắng đen hãng Sony đang sử dụng tại bệnh viện.	Cuộn	259
20	Giấy in kích thước 90mm x 90mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: AT-1	Giấy in: - Giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 90mm x 90mm - Dạng xấp ≥ 400 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: AT-1 đang sử dụng tại bệnh viện - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Xấp	100
21	Giấy in kích thước 110mm x 140mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS	Giấy in nhiệt : - Kích thước: 110mm x 140mm - Dạng xấp ≥ 200 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Nihon Kohden, model: CadiofaxS tại Bệnh viện	Xấp	640
22	Giấy in kích thước 144mm x 30m, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi	Giấy in - Chất liệu: làm từ bột giấy không chứa Bisphenol theo chuẩn ECHA, không chứa clo và carbon, được xử lý phủ lớp đất sét đặc biệt và phủ lớp nhạy nhiệt trên cùng, dính mực tốt in rõ nét - Kích thước: 144mm x 30m - Độ dày khoảng 60micron/tờ. - Đặc tính: In lưới hết cỡ giấy (không có khoảng trắng ngắt quãng), đường kẻ rõ nét, lõi tròn bằng nhựa cứng - Tương thích với máy đo điện tim hãng Fukuda Denshi - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cuộn	2594
23	Giấy in kích thước 150mm x 100mm, sử dụng cho máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20	Giấy in nhiệt ghi biểu đồ tim thai và cơn gò - Kích thước: 150mm x 100 mm - Có vạch chia đơn vị nhịp tim thai (từ 50 - 210) và thang đo áp lực cơn co tử cung (từ 0-100 mmHg/0-13 kPa), - Dạng xấp ≥ 150 tờ - Tương thích với máy đo tim thai và cơn gò hãng Philips, model: FM20	Xấp	490
24	Giấy in kích thước 80mm x 70mm, sử dụng cho máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101	Giấy in nhiệt dùng ghi tín hiệu điện tâm đồ - Giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô vuông rõ ràng, dễ đọc, in chi tiết rõ ràng, độ nhạy cao, dễ dàng đọc khi chẩn đoán. - Kích thước: 80mm x 70mm - Dạng xấp ≥ 300 tờ - Tương thích với máy đo điện tim hãng Schiller, model: Cardiovit AT 101 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Xấp	1300
25	Giấy in kích thước 57mm x 20m, sử dụng cho máy tiết khuẩn nhiệt độ cao hãng Getinge.	Giấy in: - Kích thước 57mm x 20m - Tương thích với máy tiết khuẩn nhiệt độ cao Getinge đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cuộn	405
26	Giấy in kích thước 50mm x 20m, sử dụng cho Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: PVM-2701	Giấy in: - Kích thước: 50mm x 20m - Tương thích với Monitor theo dõi bệnh nhân hãng Nihon Kohden, model: PVM-2701 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cuộn	190
27	Giấy in kích thước 50mm x 30m, sử dụng cho máy sốc tim hãng Nihon Kohden, model: TEC-5631	Giấy in: - Kích thước: 50mm x 30m - Tương thích với máy sốc tim hãng Nihon Kohden, model: TEC-5631 - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)	Cuộn	73

TẾ
 VIỆN
 Y DƯ
 CHỈ M
 ỨC T

TT	Tên danh mục mời chào giá	Cấu hình, tính năng kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
28	Giấy in kích thước 142mm x 150mm, sử dụng cho máy đo tim thai và con gò hăng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003	Giấy in: - Kích cỡ 142mm x 150mm - Dạng xấp ≥ 300 tờ. - Tương thích với máy đo tim thai và con gò hăng Huntleigh, model: Sonicad 8400-8003 đang sử dụng tại bệnh viện. - Tiêu chuẩn ISO/tiêu chuẩn Châu Âu (CE)/FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Xấp	600
29	Giấy in kích thước 7.6cm x 30m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S	Giấy in 2 lớp, sử dụng in kết quả chu trình tiệt khuẩn nhiệt độ thấp bằng H2O2 - Kích thước: 7.6 cm x 30m - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100S - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cuộn	35
30	Giấy in kích thước 8cm x 30m, sử dụng cho máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100 NX	Giấy in: - Kích thước: 8cm x 30m - Tương thích với máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp hãng ASP, model: Sterrad 100 NX - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cuộn	52
31	Giấy in kích thước 7.9cm x 30m sử dụng cho máy tiệt khuẩn Sterivac	Giấy in: - Kích thước: 7.9cm x 30m - Đặc điểm: giấy có bề mặt trơn láng, đường kẻ ô rõ ràng, in chi tiết rõ, dễ đọc, mực in không lem - Tương thích với máy tiệt khuẩn hãng SteriVac - Tiêu chuẩn chất lượng: ISO/ CE (Tiêu chuẩn Châu Âu)/ FDA (Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ)	Cuộn	8

** Nhà thầu có thể chào giá từng danh mục

Công ty (Viết đúng trên dấu mộc của Công ty)

Địa chỉ:

Điện thoại:

Mã số thuế

Số tài khoản:

Đại diện:

Email:

Tại Ngân hàng:

Chức vụ:

Ngày tháng năm 2023

**BẢNG BÁO GIÁ THẦU
LINH KIỆN THEO MÁY, CÔNG CỤ DỤNG CỤ**

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty kính gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:

Công ty kinh gửi đến Quý Bệnh viện báo giá như sau:															
Stt	Tên danh mục	Cấu hình, tính năng kỹ	Chủng loại (Model) /Mã	Năm sản xuất	Nước sản xuất/Hãng sản	Đơn vị	Mã HS	Quy cách đóng gói	Số lượng	Đơn giá (đã có VAT)	Thành tiền	Quyết định trúng thầu tại các cơ sở y tế khác để chứng			Ghi chú
1												Số QĐ	Ngày ban hành	Đơn giá	

Đại diện công ty....

Ghi chú:

Đơn giá trên đã bao gồm thuế GTGT, các loại thuế khác, phí, lệ phí; chi phí vận chuyển và các chi phí khác liên quan đến việc vận chuyển đến điểm điểm lắp đặt, chi phí kiểm định, bảo hiểm, bảo hành, bảo trì trong thời gian

Thời gian giao hàng: trong vòng 60 ngày kể từ thời điểm gửi đơn hàng của Bệnh viện;

Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (215 Hồng Bàng, phường 11, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh);

Thời hạn bảo hành (nếu có):

Chi tiết phụ kiện (nếu có);

Hiệu lực của báo giá: Từ ngày trên báo giá đến hết ngày 31/12/2023

Cam kết giá thấp nhất: Công ty cam kết giá cung cấp cho Bệnh viện là thấp nhất trên thị trường, trong trường hợp có giá bán thấp hơn cho đơn vị khác, công ty xin bồi hoàn giá trị phần chênh lệch;

Hàng mới 100%, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO/FDA/CE...;

Cung cấp đầy đủ giấy tờ, hồ sơ theo biên bản đính kèm.

Chân thành cảm ơn.

