

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: 912/BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Các nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp dịch vụ sửa chữa gạch lát nền, ron gạch nhà vệ sinh và bảo trì sơn nước tường trong nhà tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị các nhà cung cấp gửi file pdf báo giá có ký tên đóng dấu theo mẫu đính kèm, file excel báo giá (nếu có) đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Quản trị tòa nhà, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày ..25 / ..5... /2021

- Điện thoại liên hệ: 028.39525177 (Anh Linh - Phòng Quản trị tòa nhà).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J16-195-dtthuy) (3).

**GIÁM ĐỐC**

Trương Quang Bình
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC DANH MỤC MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo công văn mời chào giá số: 912 /BVĐHYD-QTTN ngày 18 / 5 / 2021)

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
1	Sửa chữa gạch lát nền bị bể, vỡ	- Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ. - Màu gạch thay mới phải trùng hoặc tương đương với màu của viên gạch bị vỡ. - Keo chà ron phù hợp với yêu cầu sửa chữa ron gạch. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. - Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô: + Có chứng nhận hợp quy phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD + Kích thước cạnh: $\pm 0,6\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$) + Chiều dày: $\pm 5\%$ ($\pm 0,5\text{mm}$) + Độ vuông góc: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$) + Độ thẳng cạnh: $\pm 0,5\%$ ($\pm 1,5\text{mm}$) + Độ phẳng mặt: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$) + Độ bền uốn: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ + Độ hút nước: $\leq 0,5\%$ + Độ mài mòn sâu: $\leq 175\text{mm}^3$ + Độ giãn nở ẩm: $\leq 0,6\%$ + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men) + Nhóm B1a ($E \leq 0,5\%$) + Kích thước 600x600mm	m ²	323
2	Bảo trì sơn nước trong nhà 2 lớp hoàn thiện	- Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ khác. - Xử lý bề mặt trước khi sơn: dặm bả, xả phẳng - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật của sơn: + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD + Là sơn hệ acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới + Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu + Sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi + Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng + Hàm lượng VOC thấp ($< 50\text{g/lít}$)	m ²	11.923
3	Sửa chữa ron gạch lát nền	- Cạo bỏ lớp ron cũ đến độ sâu tối thiểu 4mm - Bao gồm: nhân công, vật tư, keo chà ron, vật tư phụ. - Mạch ron lấp đầy lỗ hổng, keo ron phủ đầy bề mặt ron gạch, mịn và phẳng; không có hiện tượng nứt gãy mạch, bị	m ²	801



Handwritten signature

TT	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng
	250x250 mm nhà vệ sinh	rỗ hay nứt nẻ. - Ron gạch phải có độ bền vững chắc từ cấu trúc, liên kết cực tốt cùng mạch gạch. Bề mặt ron bóng đẹp, không bám bụi và nấm mốc. - Sau khi công việc hoàn thành, ron gạch phải có khả năng chống thấm tối đa và dễ vệ sinh khi cần thiết. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật keo chà ron: + Sản phẩm keo chà ron được phân loại CG2-WA phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13700-3:2004, ANSI A118.6-1999, EN 13888, TCVN 7899:2008 + Tỷ trọng sau khi trộn: 2 g/cm ³ + Độ pH hỗn hợp sau khi trộn khoảng 13 + Cường độ nén sau 28 ngày 28,7 N/mm ² + Cường độ uốn sau 28 ngày 4,5 N/mm ² + Khả năng chống mài mòn 410 mm ³ + Độ hút nước sau 30 phút 0,5 g + Độ hút nước sau 240 phút 1,1 g + Thời gian sử dụng sau khi trộn khoảng 2 giờ + Thời gian chờ để hoàn thiện: 10-20 phút + Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 giờ + Có khả năng chống ẩm, kháng nước, chống lão hóa, chống dung môi, dầu và kiềm, chống axit nhẹ (pH>3)		
4	Sửa chữa ron gạch ốp tường 250x400 mm nhà vệ sinh		m ²	2.156

CÔNG TY:

ĐỊA CHỈ:

SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh

Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày 18/5 /2021 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
1	Sửa chữa gạch lát nền bị bộp, vỡ	Bao gồm: nhân công, gạch, keo chà ron, vật tư phụ. - Màu gạch thay mới phải trùng hoặc tương đương với màu của viên gạch bị vỡ. - Keo chà ron phù hợp với yêu cầu sửa chữa ron gạch. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao. - Yêu cầu kỹ thuật gạch ốp lát ép bán khô: + Có chứng nhận hợp quy phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD + Kích thước cạnh: $\pm 0,6\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$) + Chiều dày: $\pm 5\%$ ($\pm 0,5\text{mm}$) + Độ vuông góc: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$) + Độ thẳng cạnh: $\pm 0,5\%$ ($\pm 1,5\text{mm}$) + Độ phẳng mặt: $\pm 0,5\%$ ($\pm 2,0\text{mm}$) + Độ bền uốn: $\geq 35 \text{ N/mm}^2$ + Độ hút nước: $\leq 0,5\%$ + Độ mài mòn sâu: $\leq 175\text{mm}^3$ + Độ giãn nở ẩm: $\leq 0,6\%$ + Chất liệu kết cấu: loại thạch anh bóng kiếng (không men) + Nhóm B1a ($E \leq 0,5\%$) + Kích thước 600x600mm	m ²	323		
2	Bảo trì sơn nước trong nhà 2 lớp hoàn thiện	- Bao gồm: nhân công, vật tư sơn, rulo, vật tư phụ khác. - Xử lý bề mặt trước khi sơn: dặm bả, xả phẳng - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật của sơn: + Phù hợp với các yêu cầu của Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia QCVN 16:2017/BXD + Là sơn hệ acrylic chất lượng cao, đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam + Bề mặt sơn cực mịn, có độ bóng mờ, đẹp và luôn mới	m ²	11.923		



Handwritten signature.

TT	Danh mục	Chi tiết kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (có VAT)	Thành tiền (có VAT)
		+ Chất lượng màu sắc luôn ổn định, không phai màu + Sơn cực bền, mịn màng, không bong tróc, dễ dàng lau chùi + Sơn có độ phủ rất cao, khô nhanh, dễ thi công + Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng + Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít)				
3	Sửa chữa ron gạch lát nền 250x250 mm nhà vệ sinh	- Cạo bỏ lớp ron cũ đến độ sâu tối thiểu 4mm - Bao gồm: nhân công, vật tư, keo chà ron, vật tư phụ. - Mạch ron lấp đầy lỗ hổng, keo ron phủ đầy bề mặt ron gạch, mịn và phẳng; không có hiện tượng đứt gãy mạch, bị rỗ hay nứt nẻ. - Ron gạch phải có độ bền vững chắc từ cấu trúc, liên kết cực tốt cùng mạch gạch. Bề mặt ron bóng đẹp, không bám bụi và nấm mốc. - Sau khi công việc hoàn thành, ron gạch phải có khả năng chống thấm tối đa và dễ vệ sinh khi cần thiết. - Vệ sinh hoàn thiện trước khi bàn giao - Yêu cầu kỹ thuật keo chà ron: + Sản phẩm keo chà ron được phân loại CG2-WA phù hợp với tiêu chuẩn ISO 13700-3:2004, ANSI A118.6-1999, EN 13888, TCVN 7899:2008 + Tỷ trọng sau khi trộn: 2 g/cm³ + Độ pH hỗn hợp sau khi trộn khoảng 13	m ²	801		
4	Sửa chữa ron gạch ốp tường 250x400 mm nhà vệ sinh	+ Cường độ nén sau 28 ngày 28,7 N/mm² + Cường độ uốn sau 28 ngày 4,5 N/mm² + Khả năng chống mài mòn 410 mm³ + Độ hút nước sau 30 phút 0,5 g + Độ hút nước sau 240 phút 1,1 g + Thời gian sử dụng sau khi trộn khoảng 2 giờ + Thời gian chờ để hoàn thiện: 10-20 phút + Thời gian cho phép lưu thông nhẹ: 24 giờ + Có khả năng chống ẩm, kháng nước, chống lão hóa, chống dung môi, dầu và kiềm, chống axit nhẹ (pH>3)	m ²	2.156		
Tổng cộng						

Báo giá này có hiệu lực từ ngày / / đến ngày / /

Ngày ... tháng năm
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)