

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh mời các Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp linh kiện, phụ kiện theo máy, công cụ dụng cụ và dịch vụ sửa chữa thiết bị y tế tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh báo giá theo phụ lục đính kèm.

Đề nghị Quý nhà cung cấp gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Phòng Vật tư thiết bị, Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh (địa chỉ 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).

- Hồ sơ gửi kèm theo báo giá bao gồm các tài liệu sau:
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có).
 - + Catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác.
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày 31/5/2021
- Điện thoại liên hệ: 028 3952 5140 (Nguyễn Ngọc Linh Ân – P. Vật tư thiết bị).

Trân trọng./. 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, VTTB (J17-092-nnlan) (3).


GIÁM ĐỐC 


Phạm Văn Tấn
Phó Giám đốc

PHỤ LỤC 1

DANH MỤC DỊCH VỤ MỜI CHÀO GIÁ

(Kèm theo Thư mời chào giá số ...953... /BVĐHYD-VTTB ngày 24/5/2021)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
01	Chốt cassette trái cho máy Profect CS Plus	- Chốt cassette trái dùng cho tấm nhận ảnh X-Quang (IP) cỡ: 35cm x 43cm; 35cm x 35cm; 24cm x 30cm; 18cm x 24cm, tương thích với máy Profect CS Plus của hãng Fujifilm Corporation - Thời gian bảo hành: 06 tháng	Cái	10	
	Chốt cassette phải cho máy Profect CS Plus	- Chốt cassette phải dùng cho tấm nhận ảnh X-Quang (IP) cỡ: 35cm x 43cm; 35cm x 35cm; 24cm x 30cm; 18cm x 24cm, tương thích với máy Profect CS Plus của hãng Fujifilm Corporation - Thời gian bảo hành: 06 tháng	Cái	10	
02	Màng lọc tử hút khí độc Esco (Model: ADC-3B1; S/N: 2014-89507)	- Tương thích với máy Esco model: ADC-3B1 - Kích thước: 595 x 520 x 65 mm - Hàng mới 100%	Gói	01	
03	Đầu đèn phù hợp với máy X-Quang Quantum	- Điện thế đỉnh: 150kV - Tiêu điểm: 1.0/2.0 - Nhiệt lượng tối đa: 300kHU - Anode quay - Phụ kiện đính kèm: + Đệm silicon cách điện cao thế + Cửa sổ chì giới hạn tia X tán xạ + Bộ lọc tia X thứ cấp - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau - Thời gian bảo hành: 12 tháng	Cái	01	
04	Bộ giải nhiệt cho bóng phát tia X – Cooling System Megalix	- Giải nhiệt tuần hoàn kín bằng nước cho bóng phát tia X của máy DSA Artis zee ceiling - Điện áp 230VAC, 24VDC - Hàng mới 100% - Thời gian bảo hành: 06 tháng	Bộ	01	
05	Thay thế linh kiện cho hệ thống chụp X-Quang C-Arm (Model: OEC 9900 Elite)	- Tên linh kiện: bàn đạp chân (Footswitch dùng cho máy C-arm OEC 9900 Elite) - Footswitch này bao gồm hai bàn đạp tia X với nhãn biểu tượng tia X và tia X cấp cao, nút nhấn Double Pole Double Throw (DPDT) và nhãn chọn chế độ, cụm cáp, tay cầm Footswitch và các phần cứng khác.	Bộ	01	



TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		Footswitch này được kết nối bằng cáp với máy C-arm OEC 9900 - Hàng mới 100% - Thời gian bảo hành: 03 tháng			
06	Dịch vụ cải tạo thiết bị X-Quang: máy X-Quang GE 500, máy X-Quang Shimadzu 320, máy X-Quang Quantum 320	- Sơn lại máy - Sắp xếp bố trí lại hệ thống cáp điện cho gọn và hợp lý - Thay cáp điện nếu cần thiết - Dùng ống nhựa (hoặc vật liệu tương đương) bao bọc cáp điện - Bố trí lại tủ điều khiển cho hợp lý - Loại bỏ những bộ phận không sử dụng của thiết bị - Vệ sinh toàn bộ máy	Gói	01	
07	Bộ cáp nối sensor BIS	- Bộ phận nối giữa cảm biến và máy chính (monitor BIS) phân tích tín hiệu sau: - + Đánh giá hiệu quả của thuốc mê trên não (Bispectral Index): từ 0 đến 100 - + Cường độ điện cơ (EMG): từ 30 đến 80 - + Nhiễu tín hiệu điện não (EEG waveform): < 0.3 μ V RMS + Băng thông điện não (EEG Bandwidth): từ 0.25 Hz đến 100 Hz - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau - Thời gian bảo hành: 03 tháng	Cái	01	
08	Bao đo huyết áp kèm microphone người lớn size vừa (25-35cm)/ Orbit-K Adult Cuff	- Vòng bao đo mềm dẻo được làm từ chất liệu lycra/nylon - Dễ tháo rời các phần để làm vệ sinh - Có vị trí cố định microphone thích hợp để đo chính xác hơn - Thiết kế để đáp ứng các nguyên tắc của AHA, AAMI-SP10 và MDD để đo chính xác hơn - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau - Thời gian bảo hành: 03 tháng	Cái	03	
	Ống nối bao đo huyết áp	- Sử dụng để kết nối bao đo huyết áp và microphone tới máy đo Tango M2 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: từ 2020 trở về sau - Thời gian bảo hành: 03 tháng	Cái	02	
09	Vật liệu chuyên dụng xử lý kim loại, Asen dùng	- Trọng lượng riêng: 2.0gm/cc - Kích thước: 10x40 - Kích thước hiệu quả: 0,48 mm - Hệ số đồng nhất: 2.7	kg	33,4	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
	cho hệ thống RO	- Năm sản xuất: 2020 trở về sau			
	Nguyên liệu lọc than hoạt tính cho hệ thống RO	- Công dụng khử dư lượng Chlorine, Fluoride, khử mùi, độc tố hữu cơ... - Kích thước hạt: mm - Iodine number: 700mg/g - Tỷ trọng: 290kg/ m³ - Khả năng hấp phụ màu (MB-VALUE 20/100G) - Độ tro (%): 8 - Độ ẩm (%): 2 - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	Lít	80	
	Lõi lọc Cartridge cho hệ thống RO	- Lõi lọc Cartridge 5 micromet, chất liệu Polypropylene đường kính ngoài 6,6 cm, đường kính trong 2,8cm, chiều dài 50,8cm - Kích thước lỗ lọc 5 micron - Áp lực tối đa: P =80 Psi - Nhiệt độ tối đa: t = 80°C - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	Cái	03	
	Lõi lọc Cartridge cho hệ thống RO	- Lõi lọc Cartridge 1 micromet, chất liệu Polypropylene đường kính ngoài 6,6 cm, đường kính trong 2,8cm, chiều dài 50,8cm - Kích thước lỗ lọc 5 micron - Áp lực tối đa: P =80 Psi - Nhiệt độ tối đa: t = 80°C - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	Cái	03	
	Hạt trao đổi Cation cho hệ thống RO	- Công dụng trao đổi ion, khử Ca 2+, Mg 2+, (làm mềm nước) - Lượng trao đổi: 2.0eq/L - Kích thước trung bình: 0.6mm (±0.5) - Dung trọng: 840g/L - Hệ số đồng đều của hạt: 1.1 - Tỷ trọng: 1.28g/ml - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc NSF/ANSI - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	Lít	75	
	Màng lọc thẩm thấu ngược RO	- Áp lực vận hành 200 Psi (1,380 kPa) - Áp lực vận hành tối đa 600 Psi (4,137 kPa) - Vùng hoạt động 90(8,4) - Lưu lượng hoạt động 10-20GFD (15-35 LHM)	Bộ	02	

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
		- Khả năng loại bỏ muối trung bình: 99,8% - Khả năng loại bỏ muối tối thiểu: 99,3% - Nhiệt độ tối đa: Hoạt động liên tục 120°F(50°C), Vệ sinh tại nơi (CIP) 120°F (50°C) - Khoảng pH: + Từ chối tối ưu 7,0-7,5 + Hoạt động liên tục 4,0-11,0 + Làm sạch tại chỗ (CIP) 2,0-11,5 - Lưu lượng nước xử lý: 8,3 m3/ngày (2.200 GPD) - Dung dịch Clo 1000 ppm-giờ - Mật độ chỉ số bùn đầu vào (SDI) < 5 - Kích thước inch(cm) và trọng lượng lbs (kg): Chiều dài 40,0(101,6), ống thu nước tinh 0,75(1,90), Đường kính 3,9(9,9), 9(4) - Đạt tiêu chuẩn FDA và NSF/ANSI - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau			
	Bóng đèn UV	- Bóng đèn UV 32W - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	Cái	02	
	Lõi lọc sát khuẩn cho hệ thống RO	- Lõi lọc sát khuẩn 0,2 micromet, chất liệu Polypropylene: Chiều dài 508 mm, đường kính ngoài 70 mm + Áp lực tối đa 35 Psi + Nhiệt độ tối đa 176°F(80°C), - Đạt tiêu chuẩn FDA hoặc NSF/ANSI - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	Cái	03	
	Cát thạch anh và sỏi đệm cho hệ thống RO	- Cát thạch anh và sỏi đệm - Hàng mới 100% - Năm sản xuất: 2020 trở về sau	kg	250	
10	Dịch vụ đánh giá giám sát ISO 9001:2015	- Phạm vi đánh giá chứng nhận: Quản lý an toàn bức xạ	Lần	01	
11	Bộ nguồn cho máy theo dõi huyết động Edward EV1000	- Bộ nguồn cung cấp điện cho máy theo dõi huyết động Edwards EV1000: + Điện áp đầu vào: 110-220 V + Điện áp đầu ra: 24V, 1.05A - Hàng mới 100%	Bộ	01	