

Số: ~~A/H~~/BVĐHYD-CS2

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ~~14~~ tháng 3 năm 2022

V/v mời chào giá

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học y Dược TP. Hồ Chí Minh kính mời các Quý đơn vị có quan tâm, có khả năng cung ứng báo giá cung cấp vách ngăn và cửa đi phòng khám sản - Khoa Phụ sản và khu siêu âm tại Cơ sở 2

Kính đề nghị Quý đơn vị có quan tâm gửi file word/excel và bản scan báo giá có đóng dấu theo mẫu đính kèm đến email moichaogia@umc.edu.vn và gửi bản giấy có đóng dấu về Cơ sở 2, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (địa chỉ 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM)

- Hồ sơ đính kèm theo báo giá gồm các tài liệu sau:
 - o Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có)
- Thời gian nhận báo giá: đến hết ngày: ~~19~~./3../2022
- Điện thoại liên hệ: 0908.210.425 (A. Quảng – Ban Quản trị tòa nhà)

Trân trọng. 

Nơi nhận:

- Như trên
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin)
- Lưu: VT, CS2, (J20-014-02-dlhung) (3)

**GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**




Trương Quang Bình

PHỤ LỤC
DANH MỤC HÀNG HÓA MỜI CHÀO GIÁ
(Kèm theo Công văn mời chào giá số. 124../BVĐHYD-CS2)

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Ghi chú
1	Vách ngăn khung nhôm - Gỗ MFC	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Vách gỗ MFC - Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt: • TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình. • TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại.	m ²	78,2	



		• Chứng nhận nhãn hàng xanh. - Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC. - Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh. - Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ bằng cây chữ H Inox 304, chiều dày tối thiểu 1,4 mm. - Ốc vít liên kết: Inox 304 - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm.			
2	Vách ngăn khung nhôm - kính cường lực	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm.	m ²	35,6	

		Kính cường lực - Kính đơn, trong, cường lực dày 8mm - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Ốc vít liên kết: Inox 304 - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.			
3	Cửa đi mở quay 1 cánh	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Vách gỗ MFC - Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt:	m ²	19,8	

✓

		• TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình. • TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. • Chứng nhận nhãn hàng xanh. - Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC. - Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh. - Ốc vít liên kết: Inox 304 - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm. Cửa đi mở quay 1 cánh - Cửa mở quay vào trong. - Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng. - Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm. - Hệ phụ kiện gồm: + Bản lề 4D * Mở cửa ra được 180 độ * Màu sắc: Đen * Các rãnh bản lề ôm chặt vào rãnh nhôm cánh và khung bao, không bị xô cửa + Khóa đa điểm, môi khóa + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm. + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm.			
4	Cửa đi mở quay 2 cánh	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc.	m ²	3,9	

		- Khung hộp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Kính cường lực - Kính đơn, trong, cường lực dày 10mm - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Ốc vít liên kết: Inox 304 - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm. Cửa đi mở quay 2 cánh - Cửa mở quay ra ngoài. - Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng. - Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm. - Hệ phụ kiện gồm: + Bản lề 4D			
--	--	---	--	--	--

		* Mở cửa ra được 180 độ * Màu sắc: Đen * Các rãnh bản lề ôm chặt vào rãnh nhôm cánh và khung bao, không bị xô cửa + Khóa đa điểm, mỗi khóa + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm. + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm.			
5	Yêu cầu khác	- Tháo vách nhôm hiện hữu theo bản vẽ đính kèm. - Lắp dựng theo bản vẽ đính kèm. - Bảo hành 12 tháng. - Không cản trở công việc khám chữa bệnh của bệnh viện trong quá trình thực hiện.			

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh – Cơ sở 2
Địa chỉ: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
Theo thư mời chào giá số:/TMCG-BVĐHYD của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

TT	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (Có VAT)	Thành tiền (Có VAT)	Ghi chú
1	Vách ngăn khung nhôm - Gỗ MFC	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ.	m ²	78,2			

CHỈ MÃ

76

		- Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bột: Dẫn nở gấp 60 lần - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Vách gỗ MFC - Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt: • TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình. • TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. • Chứng nhận nhãn hàng xanh.					
--	--	---	--	--	--	--	--

		- Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC. - Có chỉ Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh. - Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ bằng cây chữ H Inox 304, chiều dày tối thiểu 1,4 mm. - Ốc vít liên kết: Inox 304 - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm.					
2	Vách ngăn khung nhôm - kính cường lực	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon.	m ²	35,6			

ĐẠI H

✓

		- Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần - Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Kính cường lực - Kính đơn, trong, cường lực dày 8mm - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính					
--	--	---	--	--	--	--	--

✓

		- Ốc vít liên kết: Inox 304 - - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.					
3	Cửa đi mở quay 1 cánh	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần	m ²	19,8			

th

		- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Vách gỗ MFC - Gỗ MFC dày 12mm, phủ melamine màu trắng và sơn màu xanh dương. Gỗ MFC đạt: • TCVN 11205:2015 về ván gỗ nhân tạo - gỗ dán – gỗ ghép từ thanh dày và gỗ ghép từ thanh trung bình. • TCVN 7752:2007 về ván gỗ dán – thuật ngữ, định nghĩa và phân loại. • Chứng nhận nhãn hàng xanh. - Có thanh nhôm chống rung theo tiêu chuẩn như trên tại vị trí ghép nối 2 vách gỗ MFC. - Có chi Inox màu trắng giữa vị trí ghép 2 vách gỗ MFC màu trắng và màu xanh.					
--	--	--	--	--	--	--	--

		- Ốc vít liên kết: Inox 304 - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Ghép mí vị trí ghép 2 tấm gỗ phay âm dương. - Số lượng và kích thước vách gỗ MFC theo bản vẽ đính kèm. Cửa đi mở quay 1 cánh - Cửa mở quay vào trong. - Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng. - Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm. - Hệ phụ kiện gồm: + Bản lề 4D * Mở cửa ra được 180 độ * Màu sắc: Đen * Các rãnh bản lề ôm chặt vào rãnh nhôm cánh và khung bao, không bị xô cửa + Khóa đa điểm, môi khóa					
--	--	--	--	--	--	--	--

Y T
NH VI
HQC Y D
HỒ CHÍ
HQC T

✓

		+ Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm. + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm.					
4	Cửa đi mở quay 2 cánh	Khung nhôm - Thanh nhôm Profile 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063 – độ cứng T5 - Độ dày 1,4 mm - Cấu tạo dạng hộp, bên trong có khoang rỗng nhỏ, cách âm, cách nhiệt bằng keo silicon. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng mở cửa. - Có thanh nhôm chống rung tại các vị trí ghép nối tấm ván gỗ. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Ke tăng cứng: Inox 304 - Keo bọt: Dẫn nở gấp 60 lần	m ²	3,9			

sk

		- Ốc vít liên kết khung với tường: 10x160 mm, chất liệu thép mạ kẽm, tải trọng treo từ 50 - 100 kg - Số lượng và kích thước khung nhôm theo bản vẽ đính kèm. Kính cường lực - Kính đơn, trong, cường lực dày 10mm - Liên kết bằng silicon giữa khung nhôm và kính - Keo Silicol: Chịu nước 100%, trung tính - Ốc vít liên kết: Inox 304 - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm. Cửa đi mở quay 2 cánh - Cửa mở quay ra ngoài. - Đóng mở êm, nhẹ không làm ảnh hưởng đến không gian phòng. - Số lượng và kích thước cửa đi mở quay 1 cánh theo bản vẽ đính kèm. - Hệ phụ kiện gồm:				
--	--	--	--	--	--	--



		+ Bản lề 4D * Mở cửa ra được 180 độ * Màu sắc: Đen * Các rãnh bản lề ôm chặt vào rãnh nhôm cánh và khung bao, không bị xệ cửa + Khóa đa điểm, môi khóa + Chặn chốt âm, cục chặn đa điểm. + Số lượng hệ phụ kiện theo bản vẽ đính kèm.					
5	Yêu cầu khác	- Tháo vách nhôm hiện hữu theo bản vẽ đính kèm. - Lắp dựng theo bản vẽ đính kèm. - Bảo hành 12 tháng. - Không cản trở công việc khám chữa bệnh của bệnh viện trong quá trình thực hiện.					
Tổng cộng							

Báo giá này có hiệu lực từ ngày/...../2022 đến ngày...../...../2022

Ngày.....tháng.....năm 2022

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

(Ký tên đóng dấu)