

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TPHCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Số: 1008/BVĐHYD-CS2
V/v mời chào giá

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2023

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp vách ngăn, cửa phòng và cửa sổ tại Cơ sở 2 theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: cung cấp vách ngăn, cửa phòng và cửa sổ tại Cơ sở 2
 2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
 3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.
 4. Loại hợp đồng: Trọn gói
 5. Địa điểm thực hiện: 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
 6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 03 tháng.
 7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
 8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 28/4/2023
 9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Ban Quản trị tòa nhà, Tầng 3, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 2, số 201 Nguyễn Chí Thanh, Phường 12, Quận 5, TP.HCM
- Người liên hệ: KS. Bùi Thanh Quảng Số điện thoại: 0908.210.425
10. Yêu cầu khác:
Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:
 - + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
 - + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
 - + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
 - + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, CS2 (K18-017-2-nltduy)(3).



Phạm Văn Tấn

Handwritten signature and initials at the bottom right.

PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT
(Đính kèm Công văn số 1008 /BVĐHYD-CS2 ngày 18 tháng 4 năm 2023)

TT	Tên hàng hóa	Đặc tính kỹ thuật	ĐVT	Số lượng
1	Cửa phòng mở quay 2 cánh	Khung nhôm: - Thanh profile: Hệ 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063. - Độ dày tối thiểu: 1,4 mm. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng, mở cửa. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Có ke tăng cứng - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Ốc vít làm từ thép mạ kẽm - Số lượng và kích thước theo bản vẽ đính kèm. Ván gỗ MFC: - Gỗ MFC dày tối thiểu: 17 mm, phủ Melamine màu trắng, màu xanh dương. - Đáp ứng thông số: + Liên kết nội $\geq 0.91 \text{ N/mm}^2$ + Độ bền uốn tĩnh $\geq 32.6 \text{ N/mm}^2$ + Module đàn hồi uốn tĩnh $\geq 3013,3 \text{ N/mm}^2$ + Độ ẩm $\leq 5,87 \%$ + Độ trương nở $\leq 5,55 \%$ + Hàm lượng Formaldehyde $\leq 28,33 \text{ mg/100g}$ - Có chỉ inox màu trắng giữa 2 tấm gỗ màu xanh và màu trắng. Bản lề, khóa, phụ kiện: - Bản lề 4D, mở được 180 độ. - Màu sắc đen, các rãnh ôm chặt vào rãnh nhôm và khung bao. - Khóa đa điểm, môi khóa, chốt chặn âm, cục chặn đa điểm - Số lượng theo bản vẽ đính kèm.	m ²	26,208
2	Cửa phòng mở quay 1 cánh	Khung nhôm: - Thanh profile: Hệ 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063. - Độ dày tối thiểu: 1,4 mm. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng, mở cửa. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết.	m ²	58,8



		- Có ke tăng cứng - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Ốc vít làm từ thép mạ kẽm - Số lượng và kích thước theo bản vẽ đính kèm. Ván gỗ MFC: - Gỗ MFC dày tối thiểu: 17 mm, phủ Melamine màu trắng, màu xanh dương. - Đáp ứng thông số: + Liên kết nội $\geq 0.91 \text{ N/mm}^2$ + Độ bền uốn tĩnh $\geq 32.6 \text{ N/mm}^2$ + Module đàn hồi uốn tĩnh $\geq 3013,3 \text{ N/mm}^2$ + Độ ẩm $\leq 5,87 \%$ + Độ trương nở $\leq 5,55 \%$ + Hàm lượng Formaldehyde $\leq 28,33 \text{ mg/100g}$ - Có chỉ inox màu trắng giữa 2 tấm gỗ màu xanh và màu trắng. Bản lề, khóa, phụ kiện: - Bản lề 4D, mở được 180 độ. - Màu sắc đen, các rãnh ôm chặt vào rãnh nhôm và khung bao. - Khóa đa điểm, môi khóa, chốt chặn âm, cục chặn đa điểm - Số lượng theo bản vẽ đính kèm.		
3	Cửa sổ nhôm kính	Khung nhôm: - Thanh profile: Hệ 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063. - Độ dày tối thiểu: 1,4 mm. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng, mở cửa. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Có ke tăng cứng - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Ốc vít làm từ thép mạ kẽm - Số lượng và kích thước theo bản vẽ đính kèm. Kính cường lực - Kính đơn, mờ, cường lực dày tối thiểu 8mm. - Liên kết bằng keo silicon giữa khung nhôm và kính. - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Ốc vít liên kết: Thép mạ kẽm - Số lượng, kích thước vách kính theo bản vẽ đính kèm. Bản lề, khóa, phụ kiện: - Bản lề chữ A. - Khóa tay gạt đa điểm.	m ²	31,65

		- Màu sắc đen. - Số lượng theo bản vẽ đính kèm.		
4	Vách ngăn nhôm gỗ	Khung nhôm: - Thanh profile: Hệ 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063. - Độ dày tối thiểu: 1,4 mm. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng, mở cửa. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Có ke tăng cứng. - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Ốc vít làm từ thép mạ kẽm - Số lượng và kích thước theo bản vẽ đính kèm. Ván gỗ MFC: - Gỗ MFC dày tối thiểu: 17 mm, phủ Melamine màu trắng, màu xanh dương. - Đáp ứng thông số: - Đáp ứng thông số: + Liên kết nội $\geq 0.91 \text{ N/mm}^2$ + Độ bền uốn tĩnh $\geq 32.6 \text{ N/mm}^2$ + Module đàn hồi uốn tĩnh $\geq 3013,3 \text{ N/mm}^2$ + Độ ẩm $\leq 5,87 \%$ + Độ trương nở $\leq 5,55 \%$ + Hàm lượng Formaldehyde $\leq 28,33 \text{ mg/100g}$ - Có chỉ inox màu trắng giữa 2 tấm gỗ màu xanh và màu trắng. - Số lượng và kích thước theo bản vẽ đính kèm.	m ²	49,879
5	Vách nhôm kính	Khung nhôm: - Thanh profile: Hệ 55 chính hãng, kết cấu vững chắc. - Khung hợp kim nhôm 6063. - Độ dày tối thiểu: 1,4 mm. - Kết cấu khung nhôm có sóng gia cường, chịu được sự va đập khi đóng, mở cửa. - Sơn tĩnh điện màu xám có tính năng chống ăn mòn, chống phai màu dưới tác động của thời tiết. - Có ke tăng cứng - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Ốc vít làm từ thép mạ kẽm - Số lượng và kích thước theo bản vẽ đính kèm. Kính cường lực - Kính đơn, trong, cường lực dày tối thiểu 8 mm đối với ô cố định phía trên.	m ²	22,953



		- Kính đơn, trong, dày tối thiểu 12 mm đối với vách quầy nhận bệnh. - Liên kết bằng keo silicon giữa khung nhôm và kính. - Keo: Silicon trong nhà, chịu nước 100% (trung tính). - Số lượng, kích thước và cấu tạo vách kính theo bản vẽ đính kèm.		
--	--	--	--	--

