

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp nội thất cho Khoa Cấp cứu theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp nội thất cho Khoa Cấp cứu.
2. Phạm vi cung cấp: Chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian thực hiện hợp đồng: 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: Trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. HCM.
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 04 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 15/10/2024
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá: Quý đơn vị thực hiện gửi hồ sơ chào giá online tại website của Bệnh viện và gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 1, khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Người liên hệ: Lê Thị Phương Quỳnh      Số điện thoại: 028.3952.5373

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hồ sơ pháp lý, hồ sơ năng lực của nhà thầu;
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy chứng nhận lưu hành tự do (nếu có), catalogue sản phẩm và các tài liệu kỹ thuật liên quan khác).

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đầu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (J23-184-ltpquynh) (2).

TUO. GIÁM ĐỐC  
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ



Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVDT.01(1)

**PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT**  
(Đính kèm Công văn số .1282../BVĐHYD-QTTN ngày .10. tháng .4... năm 2024)

**I. Phạm vi cung cấp:**

| TT | Tên danh mục<br>mời chào giá               | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Đơn vị<br>tính | Số lượng |
|----|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 1  | Quầy tiếp nhận<br>(2200 x 750 x<br>1100)mm | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.</li><li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li><li>- Có 03 ngăn kéo bàn phím.</li><li>- Mặt đá granite.</li><li>- Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp bằng nhựa.</li><li>- Ốp các mảng inox trang trí phía trước quầy.</li><li>- Phụ kiện: 06 ray kéo.</li><li>- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.</li><li>- Kèm theo 03 bục đế CPU (theo kích thước thực tế).</li></ul> | cái            | 1        |
| 2  | Hộc tủ di động<br>(450 x 400 x<br>600)mm   | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.</li><li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li><li>- Tủ có 03 hộc kéo có khóa.</li><li>- Phụ kiện: 03 cặp ray kéo, 03 tay nắm, 01 ổ khóa trung tâm.</li><li>- Chân có bánh xe di chuyển dễ dàng.</li></ul>                                                                                                                                                                                                        | cái            | 2        |
| 3  | Tủ vật tư (750<br>x 400 x<br>2000)mm       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, lưng hậu 9mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.</li><li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li><li>- Tủ có 04 cánh: 02 cánh cửa phía trên lộng kính, kính trong cường lực dày 5mm, 2 cánh dưới vát cạnh trên.</li><li>- Phụ kiện: 10 bản lề, 02 ổ khóa, 02 tay nắm.</li><li>- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.</li></ul>                                                                               | cái            | 2        |

| TT | Tên danh mục<br>mời chào giá                  | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Đơn vị<br>tính | Số lượng |
|----|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 4  | Bàn làm việc<br>(700 x 600 x<br>750)mm        | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, mặt dày 25mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.</li> <li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li> <li>- Mặt bàn bo 4 góc, khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp.</li> <li>- Có 01 ngăn kéo bàn phím, bửng dài.</li> <li>- Khoét lỗ đi dây điện có nắp chụp bằng nhựa.</li> <li>- Phụ kiện: 02 ray kéo.</li> <li>- Nút chân tăng chỉnh, hỗ trợ cân bằng: nhựa dẻo đen, bao phủ bulong bằng thép.</li> <li>- Kèm theo bụi để CPU (theo kích thước thực tế).</li> </ul>                                                                                                                                                                      | cái            | 1        |
| 5  | Locker sắt 12<br>ngăn (915 x<br>450 x 1830)mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sắt sơn tĩnh điện màu ghi có 12 khoang để đồ.</li> <li>- Trên mỗi cánh có 1 ổ khóa, núm tay nắm, tai khóa móc.</li> <li>- Tương đương tủ locker sắt mã TU983-3K The One.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | cái            | 3        |
| 6  | Ghế đôn inox<br>(Ø310x450)mm                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đệm ghế: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Lõi ván ép dày 9mm, lót nệm mút D15 dày 20mm.</li> <li>+ Mặt trên bọc simili màu xanh (theo màu của bệnh viện) khổ 1m4 x 1m nặng &gt;= 900gram. Bề mặt sau khi bọc simili phải phẳng, không bị nhăn, đùn cạnh. Mặt dưới ốp lót che mặt ván bằng simili màu xanh giống mặt trên.</li> </ul> </li> <li>- Khung ghế bằng thép không gỉ 304, dày ≥1,2mm, <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Vòng tròn trên đường kính 160mm, vòng dưới đường kính 200mm.</li> <li>+ Chân có 04 thanh chống, có nút bọc chân chống ồn/trượt được bắt ốc vít vào chân ghế. Ốc vít ren nhuyến, vít 5mm, dài 8mm.</li> </ul> </li> <li>- Mặt nệm lót lòng trong khung inox.</li> </ul> | cái            | 30       |

| TT | Tên danh mục<br>mời chào giá                  | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Đơn vị<br>tính | Số lượng |
|----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
| 7  | Bàn sạc điện<br>thoại (5290 x<br>420 x 560)mm | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gỗ nhựa dày 9mm, mặt thấy phủ laminate màu vân gỗ.</li> <li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li> <li>- Bàn sạc được bắt cố định lên tường hiện hữu. Khoét lỗ âm ổ điện (ổ điện do Bệnh viện cấp).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cái            | 1        |
| 8  | Cánh cửa tủ<br>(700 x<br>1023)mm              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ cùng màu với tủ hiện hữu.</li> <li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li> <li>- Phụ kiện: 02 tay nắm, 01 ổ khóa, 06 bản lề.</li> <li>- Lắp vào tủ hiện hữu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | bộ             | 2        |
| 9  | Ngăn kệ (1190<br>x 265)mm                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gỗ công nghiệp MFC dày 18mm, 02 mặt phủ melamine màu vân gỗ.</li> <li>- Các cạnh dán chỉ nhựa PVC cùng màu, cạnh thấy có độ dày 1mm, cạnh khuất có độ dày 0.5mm.</li> <li>- Gia cố lên tường/vách hiện hữu.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | cái            | 2        |
| 10 | Hộp đèn 01 mặt<br>(1800 x 80 x<br>1000)mm     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khung xương bằng thép vuông 20mm, dày <math>\geq 1.2</math>mm.</li> <li>- Lưng ốp format dày 5mm, mặt ốp mica trắng sữa dày 5mm, nội dung cắt dán decal đỏ, 04 mặt hông ốp thanh U bằng thép không gỉ 304 dạng xước bản rộng 80mm.</li> <li>- Sử dụng đèn LED module: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Màu sắc: ánh sáng trắng.</li> <li>+ Đơn vị tính: module (mỗi module bao gồm 3 bóng LED).</li> <li>+ Kích thước module: 67 x 16 mm.</li> <li>+ Công suất: 1.5W/module.</li> <li>+ Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.</li> <li>+ Module LED được phủ keo chống nước.</li> </ul> </li> <li>- Nguồn điện: <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Điện áp đầu vào danh định: 220V.</li> <li>+ Điện áp ra danh định: 12V.</li> <li>+ Công suất: 300W.</li> <li>+ Chế độ làm mát: Fan.</li> </ul> </li> <li>- Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.</li> <li>- Gia cố lên vách kính hiện hữu.</li> </ul> | cái            | 1        |



| TT | Tên danh mục<br>mời chào giá                       | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Đơn vị<br>tính | Số lượng |
|----|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |                                                    | - Các vật tư phát sinh cho việc gia cố<br>hộp đèn (nếu có).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |          |
| 11 | Decal in kỹ<br>thuật số                            | - Decal trắng sữa in kỹ thuật số cán<br>màng mờ, dán lên vách kính hiện hữu.<br>- File hình in nhà thầu tìm và cung<br>cấp theo yêu cầu của bệnh viện.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m <sup>2</sup> | 8        |
| 12 | Bảng tên phòng<br>1 mặt (320 x<br>100)mm           | - Đế mica trong dày 10mm mài bóng<br>cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.<br>- Mặt mica trong dày 3mm mài bóng<br>cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.<br>- Nội dung cắt dán decal trắng.<br>- Bề mặt sơn láng mịn, không trầy<br>xước, đảm bảo màu sơn giống màu<br>bệnh viện đang sử dụng.<br>- Pát nhôm U bắt vít lên tường.                                                                                                                                                                                                                                                                           | cái            | 1        |
| 13 | Bảng tên 1 mặt<br>thả treo<br>(400 x 135)mm        | - Đế mica trong dày 10mm mài bóng<br>cạnh, sơn PU màu bạc tất cả các cạnh.<br>- Mặt mica trong dày 3mm mài bóng<br>cạnh, sơn PU màu nâu tất cả các cạnh.<br>- Nội dung cắt dán decal trắng.<br>- Bề mặt sơn láng mịn, không trầy<br>xước, đảm bảo màu sơn giống màu<br>bệnh viện đang sử dụng.<br>- Dây treo dạng cáp có chiều dài phù<br>hợp với vị trí lắp đặt, bắt lên trần<br>thạch cao, có thanh dẫn bằng thép<br>không gỉ phía trên trần.                                                                                                                                                             | cái            | 1        |
| 14 | Hộp đèn 02 mặt<br>thả treo (1100 x<br>600 x 100)mm | - Khung xương bằng thép vuông<br>20mm, dày >= 1.2mm.<br>- Các mặt ốp mica trắng sữa dày<br>5mm, nội dung cắt dán decal đỏ, 04<br>mặt hông ốp thanh U bằng thép không<br>gỉ 304 dạng xước bản rộng 80mm.<br>- Sử dụng đèn LED module:<br>+ Màu sắc: trắng.<br>+ Đơn vị tính: module (mỗi module<br>bao gồm 3 bóng LED).<br>+ Kích thước module: 67 x 16 mm.<br>+ Công suất: 1.5W/module.<br>+ Điện áp sử dụng: Nguồn 12V.<br>+ Module LED được phủ keo chống<br>nước.<br>- Nguồn điện:<br>+ Điện áp đầu vào danh định: 220V.<br>+ Điện áp ra danh định: 12V.<br>+ Công suất: 300W.<br>+ Chế độ làm mát: Fan. | cái            | 1        |

| TT | Tên danh mục<br>mời chào giá | Đặc tính kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                     | Đơn vị<br>tính | Số lượng |
|----|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|
|    |                              | - Dây điện CVV 3 x 1,5mm, phích cắm 3 chấu 16A.<br>- Thanh treo bằng ống thép không gỉ dày $\geq 1,2\text{mm}$ , đường kính 25mm, chiều cao phù hợp với vị trí gắn bảng.<br>Gia cố bằng bulong lên khung canopy hiện hữu.<br>- Các vật tư phát sinh cho việc gia cố hộp đèn (nếu có). |                |          |

## II. Yêu cầu kỹ thuật chung:

- Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng.
- Màu sắc theo sự lựa chọn của Bệnh viện.
- Hàng hóa khi giao phải được đóng gói, bảo quản nguyên vẹn, không bị cong vênh, sứt mẻ, trầy xước, ẩm mốc, ...
- Đối với gỗ công nghiệp, lõi gỗ đạt:
  - + Dung sai độ dày gỗ:  $\pm 0,3\text{mm}$ .
  - + Độ ẩm:  $\leq 5\%$ .
  - + Tỷ trọng:  $\geq 650\text{ kg/m}^3$ .
  - + Lõi gỗ đạt chuẩn E1.
- Đối với phụ kiện:
  - + Tay nắm dạng thanh: bằng nhôm mạ bạc. Chiều ngang 120 đến 140mm, cao 20 đến 26mm, bản rộng 15 đến 21mm.
  - + Ray kéo: ray bi 3 tầng bằng thép mạ kẽm, chiều dài lắp đặt 350mm, tải trọng từ 30kg trở lên, có tích hợp giảm chấn.
  - + Bản lề: bản lề âm lắp cửa tràm ngoài, tràm nửa hoặc lọt lòng tùy thiết kế cánh tủ. Đóng giảm chấn. Chén bản lề sâu 10 đến 12mm. Tay và chén bản lề bằng thép, độ mở 110 độ. Khả năng điều chỉnh mặt bên  $\pm 3\text{mm}$ , điều chỉnh chiều cao  $\pm 2\text{mm}$ .
  - + Ổ khóa đơn: khóa vuông then gài cố định, bằng hợp kim kẽm, màu chrome bóng, chìa gập. Kích thước 39 x 40mm. Đường kính trụ lõi 19-20mm.
  - + Ổ khóa trung tâm có lõi xoay: Khóa 3 ngăn hộc kéo. Chất liệu nhôm. Chiều dài ruột khóa: 22mm. Đường kính ruột khóa: 19-20mm. Loại khóa 5 cần gạt bas để.
- Đối với các mục có sử dụng vật liệu Mica, thì vật liệu Mica đó phải đáp ứng yêu cầu sau:
  - + Tỷ lệ cho phép sai số độ dày:  $\leq 15\%$  (mica dày 2mm),  $\leq 12\%$  (mica dày 3mm),  $\leq 10\%$  (mica dày 4 và 10mm).
  - + Độ bền kéo phá vỡ (Tensile strength):  $\geq 700\text{kg/cm}^2$ .
  - + Mô-dun đàn hồi (Modul of Elasticity):  $\geq 2800\text{ Mpa}$ .

- + Độ bền uốn phá vỡ (Flexural strength):  $\geq 1100 \text{ kg/cm}^2$ .
- + Độ truyền sáng với tia song song:  $\geq 92\%$ .
- + Nhiệt độ biến dạng:  $\geq 100^\circ\text{C}$ .

### **III. Yêu cầu khác:**

- Thời gian cung cấp hàng hóa: 20 ngày tính từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
- Thời gian bảo hành: tối thiểu 12 tháng.
- Thanh toán giá trị theo số lượng được ký xác nhận giữa các bên nhưng không vượt quá giá trị của hợp đồng đã ký.
- Có tài liệu chứng minh tính hợp lệ của nguyên vật liệu, hàng hóa như Giấy chứng nhận xuất xứ, chất lượng...
- Trước khi thi công, Nhà thầu phải khảo sát thực tế tại Bệnh viện về vị trí, kích thước và màu sắc để có phương án thi công, lắp đặt phù hợp.
- Sau khi thi công, Nhà thầu tiến hành lắp đặt theo vị trí đã khảo sát.
- Nhà thầu vận chuyển, tháo bỏ bàn, tủ cũ... mà Bệnh viện không còn sử dụng nếu được Bệnh viện yêu cầu.
- Địa điểm giao hàng và lắp đặt tại Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Tp. HCM.
- Nhà thầu phải đảm bảo nhân lực thực hiện vận chuyển, lắp đặt đúng vị trí, đúng tiến độ, đảm bảo vệ sinh, an toàn lao động, an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy... khi thi công tại Bệnh viện và chịu hoàn toàn trách nhiệm các sự việc liên đới khi có sự cố xảy ra do lỗi của nhà thầu.