

**ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP HCM
BỆNH VIỆN ĐẠI HỌC Y DƯỢC**

Số: /BVĐHYD-QTTN

V/v mời chào giá

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Thành phố Hồ Chí Minh,

Kính gửi: Quý nhà cung cấp

Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh kính mời các đơn vị có đủ năng lực và kinh nghiệm cung cấp hàng hóa, dịch vụ liên quan theo yêu cầu dưới đây vui lòng gửi hồ sơ chào giá cho Bệnh viện theo nội dung cụ thể như sau:

1. Tên dự toán: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa cho Đơn vị Phẫu thuật trong ngày lần 6.
2. Phạm vi cung cấp: chi tiết theo phụ lục đính kèm.
3. Thời gian cung cấp hàng hóa, dịch vụ: 150 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
4. Loại hợp đồng: hợp đồng trọn gói.
5. Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
6. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 6 tháng.
7. Yêu cầu về giá chào: giá chào đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, giao hàng và các yêu cầu khác của bên mời thầu.
8. Thời gian nhận hồ sơ chào giá: trước 16 giờ, ngày 15 / 03 / 2025
9. Quy định về tiếp nhận thông tin và hồ sơ chào giá:
 - Gửi báo giá online qua website: <https://bvdaihoc.com.vn/Home/ViewList/31>
 - Gửi bản giấy có ký tên, đóng dấu về địa chỉ sau đây: Phòng Quản trị tòa nhà, hầm 2, Khu A, Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – Cơ sở 1, số 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người liên hệ: Nguyễn Mai Linh

Số điện thoại: 028.39525150

10. Yêu cầu khác:

Hồ sơ chào giá của nhà thầu bao gồm các tài liệu sau:

- + Thư chào giá, bảng báo giá của nhà thầu (có ký tên, đóng dấu);
- + Hợp đồng trúng thầu còn hiệu lực đối với các mặt hàng đã trúng thầu tại các cơ sở y tế (nếu có);
- + Tài liệu kỹ thuật của hàng hóa (nếu có).

Trân trọng./ 

Nơi nhận:

- Như trên;
- Giám đốc (để báo cáo);
- Đơn vị Quản lý Đấu thầu (để đăng tin);
- Lưu: VT, QTTN (K16-147-nmlinh).

**TUQ. GIÁM ĐỐC
TRƯỞNG PHÒNG QUẢN TRỊ TÒA NHÀ**


Nguyễn Anh Tuấn



BM: CVĐT.01(1)




PHỤ LỤC. PHẠM VI CUNG CẤP VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT

(Đính kèm Công văn số/BVĐHYD-QTTN ngày tháng năm 2025)

I. Phạm vi cung cấp

Stt	Danh mục	Đơn vị tính	Khối lượng
1	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)	bộ	2
2	Cửa lùa kính khung inox	m ²	3,36
3	Cửa lùa cánh inox khung inox	m ²	2,94
4	Cửa kính khung inox, mở xoay	m ²	7,56
5	Cửa inox bọc chì, mở xoay	m ²	1,47

II. Yêu cầu kỹ thuật

1. Giới thiệu chung về gói thầu

- Tên gói thầu: Cung cấp vật tư phục vụ công tác sửa chữa cho Đơn vị Phẫu thuật trong ngày lâu 6.
- Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh – 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Thời gian thực hiện gói thầu: 180 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Yêu cầu về kỹ thuật

2.1. Yêu cầu kỹ thuật chi tiết

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
1	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ổ hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa $\geq 150 \text{ kg} \times 1$; - Năng lượng tiêu thụ $\leq 100 \text{ W}$; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở $\leq 3,5 \text{ kg}$.
2	Cửa lùa kính khung inox	- Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x130 mm, dày $\geq 1,5 \text{ mm}$; - Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x40 mm, dày $\geq 1,5 \text{ mm}$, kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$;

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
		+ Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
3	Cửa lửa cánh inox khung inox	- Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyền, kích thước 40x130 mm, dày $\geq 1,5$ mm; - Cánh cửa: có lớp giấy tổ ong bên trong, bề mặt hoàn thiện bằng inox 304 sọc nhuyền dày $\geq 1,5$ mm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng inox 304 hộp 30x30 mm dày $\geq 1,5$ mm, ô kính cường lực 5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.
4	Cửa kính khung inox, mở xoay	- Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyền, kích thước 55x140 mm, dày ≥ 2 mm; - Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyền, kích thước 45x110 mm, dày $\geq 1,5$ mm, kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

Stt	Danh mục	Yêu cầu kỹ thuật
5	Cửa inox bọc chì, mở xoay	- Bao gồm: khung cửa và cánh cửa inox có lót chì bên trong. - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyền, kích thước 55x160 mm dày ≥ 2 mm, được lót chì dày ≥ 2 mm; - Cánh cửa: có lót lớp chì dày ≥ 2 mm, bề mặt hoàn thiện bằng inox 304 sọc nhuyền dày $\geq 1,5$ mm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng inox 304 hộp 30x30 mm dày $\geq 1,5$ mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.

2.2. Yêu cầu về bảo hành:

- Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
- Địa điểm để áp dụng bảo hành là: tại vị trí lắp đặt hàng hóa.

3. Các yêu cầu khác:

- Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;
- Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
- Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi khuôn viên Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;
- Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Bệnh viện và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành việc lắp đặt);
- Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
- Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;
- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

CÔNG TY:
ĐỊA CHỈ:
SỐ ĐIỆN THOẠI:

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
Theo công văn mời chào giá số/BVĐHYD-QTTN ngày/...../2025 của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:

Sst	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
1	Bộ ray cửa trượt tự động (cảm biến mở lắp âm tường)	- Bao gồm: bo điều khiển, mô tơ, ray hợp kim nhôm, nắp inox, dây đai, puli, bộ tai treo bánh xe đôi, con chặn, ốp hông, công tắc nguồn, cảm biến mở không tiếp xúc, bo thiết bị đầu cuối, bộ cảm biến an toàn dạng thanh phù hợp chức năng hoạt động theo thực tế, có chức năng giữ, khoá, mở ½ chiều rộng cửa khi cần thiết; - Trọng lượng cánh cửa ≥ 150 kg x 1; - Năng lượng tiêu thụ ≤ 100 W; - Nguồn: AC 100 V ~ 240 V; - Độ thông thủy: 1000 – 2000 mm; - Thời gian duy trì mở cửa: 0 – 10 giây; - Lực đóng/mở ≤ 3,5 kg.					bộ	2			



BM: CVD.T.03(1)

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
2	Cửa lửa kính khung inox	- Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x130 mm, dày $\geq 1,5$ mm; - Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x40 mm, dày $\geq 1,5$ mm, kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.					m ²	3,36			
3	Cửa lửa cánh inox khung inox	- Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyển, kích thước 40x130 mm, dày $\geq 1,5$ mm; - Cánh cửa: có lớp giấy tổ ong bên trong, bề mặt hoàn thiện bằng inox 304 sọc nhuyển dày $\geq 1,5$ mm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng					m ²	2,94			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		inox 304 hộp 30x30 mm dày $\geq 1,5$ mm, ô kính cường lực 5 mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.									
4	Cửa kính khung inox, mở xoay	- Bao gồm khung và cánh cửa inox; - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyền, kích thước 55x140 mm, dày ≥ 2 mm; - Cánh cửa: khung cánh cửa inox 304 sọc nhuyền, kích thước 45x110 mm, dày $\geq 1,5$ mm, kính cường lực 10 mm dán decal theo yêu cầu của Chủ đầu tư; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$;					m ²	7,56			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		+ Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong, không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.									
5	Cửa inox bọc chì, mở xoay	- Bao gồm: khung cửa và cánh cửa inox có lót chì bên trong. - Khung cửa: inox 304 sọc nhuyền, kích thước 55x160 mm dày ≥ 2 mm, được lót chì dày ≥ 2 mm; - Cánh cửa: có lót lớp chì dày ≥ 2 mm, bề mặt hoàn thiện bằng inox 304 sọc nhuyền dày $\geq 1,5$ mm phẳng 2 mặt liên kết bởi khung xương bằng inox 304 hộp 30x30 mm dày $\geq 1,5$ mm; - Chất lượng inox tương đương với inox Posco và phải đạt tối thiểu các thông số như sau: + Hàm lượng Crom (Cr) $\geq 18\%$; + Hàm lượng Niken (Ni) $\geq 8\%$; + Độ cứng ≥ 179 HV. - Inox phải bào rãnh V (công nghệ cắt CNC) tại các vị trí góc định hình; - Tất cả các mối hàn phải được ẩn phía trong,					m ²	1,47			

Stt	Tên hàng hóa	Yêu cầu kỹ thuật	Model, mã hàng	Nhà sản xuất	Nước sản xuất	Quy cách đóng gói	ĐVT	Số lượng	Đơn giá (có VAT) (VND)	Thành tiền có VAT (VND)	Ghi chú
		không lộ ra bề mặt; - Ron bằng silicone trung tính; - Chi tiết theo bản vẽ đính kèm.									

- ❖ **Yêu cầu báo giá:**
- Báo giá này có hiệu lực⁽¹⁾ ngày kể từ ngày báo giá;
 - Thời gian bảo hành tối thiểu 12 tháng kể từ ngày hàng hóa được nghiệm thu;
 - Hàng hóa cung cấp mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau;
 - Hàng hóa phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;
 - Nhà thầu chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển ra khỏi khuôn viên Bệnh viện và mang đổ bỏ rác thải đúng nơi quy định;
 - Nhà thầu khảo sát thực tế theo yêu cầu của Bệnh viện và thực hiện lắp đặt hàng hóa theo bản vẽ thiết kế chi tiết đính kèm (bao gồm vật tư phụ để nhà thầu hoàn thành việc lắp đặt);
 - Nhà thầu thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về đảm bảo chất lượng hàng hóa theo các quy định của pháp luật;
 - Tuân thủ theo các quy định, quy trình của Bệnh viện;
 - Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại khi xảy ra sự cố trong quá trình thực hiện.

Ngày ... tháng năm 2025
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)

¹: khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.